

Tables réfrigérées



- Tables réfrigérées de 2-3 à 4 portes dans des modèles avec groupe ou prédéfinis et en version statique, ventilée et ventilé à basse température (-20 ° C).

Caractéristiques de construction

- Réalisation cellule, pieds, finition extérieure entièrement en acier inoxydable AISI 304 Cr-Ni 18/10
- Structure monocorps
- Isolation de 50 mm en polyuréthane expansé haute densité
- Montants et accessoires intérieurs démontables
- Portes à ressort inclinable et fermeture magnétique
- Plateau de travail indépendant (possibilité d'acier inoxydable, polyéthylène alimentaire, granit de Sardaigne)
- Composants conformes à toutes les normes européennes

Caractéristiques techniques

- Unité frigorifique amovible
- Contrôle facile du panneau de commande électrique
- Dégivrage automatique avec circulation de gaz chaud avec cycle de travail déjà programmé
- Fonctionnement via des contrôles centralisés du panneau avant

Accessoires fournis

- 8 paires de rails de guidage pour support plat à four pour chaque compartiment de porte
- Plats à four (60x40) non fournis



**Tables réfrigérées****Caractéristiques techniques**

Modello Model	T°C	Potenza Power kW/h	Dimensioni esterne External Size cm			Volume M ³
			L	P	H	
TFS 160/80 Table réfrigérée avec heurtoir h10	-2° +8°C	kW 0,75 230 V monoph.	165	80	86	1,58
TFS 200/80 Table réfrigérée avec heurtoir h10	-2° +8°C	kW 0,75 230 V monoph.	205	80	86	1,97
TFS 260/80 Table réfrigérée avec heurtoir h10	-2° +8°C	kW 0,75 230 V monoph.	260	80	86	2,55
TFS 140/70 Table réfrigérée avec heurtoir h10	-2° +8°C	kW 0,75 230 V monoph.	135	70	86	1,07
TFS 180/70 Table réfrigérée avec heurtoir h10	-2° +8°C	kW 0,75 230 V monoph.	180	70	86	1,42
TFS 220/70 Table réfrigérée avec heurtoir h10	-2° +8°C	kW 0,75 230 V monoph.	225	70	86	1,76
TFE 160/80 Table réfrigérée avec heurtoir h10	-2° +8°C	kW 0,75 230 V monoph.	160	80	86	1,58
TFE 215/80 Table réfrigérée avec heurtoir h10	-2° +8°C	kW 0,75 230 V monoph.	215	80	86	1,97
TFE 270/80 Table réfrigérée avec heurtoir h10	-2° +8°C	kW 0,75 230 V monoph.	270	80	86	2,55
TFE 140/70 Table réfrigérée avec heurtoir h10	-2° +8°C	kW 0,75 230 V monoph.	142	70	86	1,07
TFE 180/70 Table réfrigérée avec heurtoir h10	-2° +8°C	kW 0,75 230 V monoph.	187	70	86	1,42
TFE 230/70 Table réfrigérée avec heurtoir h10	-2° +8°C	kW 0,75 230 V monoph.	230	70	86	1,76